LES BORNES




BORNE AMOVIBLE STANDARD - CONTRÔLE DES ACCÈS


INFOS TECHNIQUES

- ✓ Borne amovible avec film rétroréfléchissant classe 2 prémonté avec 2 clous
- ✓ **Composants en acier :** S235JR galvanisé à chaud selon ISO 1461
- ✓ Rondin en bois massif: pin sylvestre autoclavé classe 4 selon EN 335 garanti 10 ans contre le pourrissement
- ✓ Avec film rétroréfléchissant cl. 2 prémonté avec 2 clous
- Dimensions hors tout: diam. 140 mm x 1400 mm (hauteur) (1.10m hors sol)
- ✓ Réalisation sur-mesure : nous consulter
- Application type: restriction d'accès aux véhicules motorisés sur les voies vertes, pistes cyclables et autres voies dédiées aux piétons, isolation d'obstacles, ...

AVANTAGES EXCLUSIFS DU PRODUITS:

- ✓ Bois massif : esthétique et durabilité
- ✓ Bénéfices : sécurité constante renforcée par le film rétroréfléchissant prémonté en usine
- ✓ Implantation : à sceller dans massif béton
- ✓ Conforme à Arrêté du 18 septembre 2012 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics





de garantie

LES BORNES

solonature Solosar

BORNE AMOVIBLE STANDARD - CONTRÔLE DES ACCÈS



Borne à embase amovible

